



戶外帳蓬布料

法國 Serge Ferrari 法拉利系列



多種顏色可供選擇, 防水, 防污, 防潮, 防霉, 高隔熱效能, 阻燃



	Soltis Lounge 96	Soltis Proof W96	Lodge 6002
■ 技术性能 Technical properties			
重量 (g/m ²) Weight	400	620	630
厚度 (mm) Thickness	0.45	0.56	
幅宽 (cm) Width	267	267	260
开孔 (%) Openness	4%	0%	0%
卷长 (m) Length of rolls	40	35	
■ 物理性能 Physical properties			
张拉强度 (N/5cm) Tensile strength (warp/weft)	2200/2200	2200/2200	2500/2500
撕裂强度(N) Tear strength (warp/weft)	300/200	250/200	200/200
延展率 (%) (warp/weft) Elongation under load	<1%/<1%	<1%/<1%	<1%/<1%
■ 阻燃性能 Flame retardancy			
欧洲等级 Euroclass	B1-s2-d0	B1-s2-d0	B1-s2-d0
■ 其他信息 Other information			
抗芯吸处理 Anti-wicking treatment	100%	100%	100%
表面处理 surface treatment	耐污易洁	耐污易洁	PVDF高自洁
使用年限 Lifespan	>10年	>10年	>10年
原产地 Origin	法国	法国	瑞士

法拉利户外遮阳面料的优点

全球独有的“Précontraint预应力”专利技术, 确保法拉利技术面料在生产过程中全程都得以保持张力, 赋予面料抗变形和低延展率的双重特性, 确保面料的尺寸稳定性及一致性。

防污易洁, 不易积灰

法拉利聚酯涂层面料采用预应力生产工艺, 专业涂层工艺确保表面光滑, 不易积灰, 耐污易洁。




法拉利遮阳面料:
墨水印痕基本无变化, 用肥皂
和清水清洗后恢复原样。

对比遮阳面料:
墨水印痕已经渗透进入布
基, 无法清洗干净。

遮阳隔热, 100%防水

法拉利不开孔户外遮阳面料阻挡100%的紫外线, 同时做到100%防水, 更好地利用户外空间。



最初水压: 300毫米

水柱测试[EN 2081-1],
与常规面料比较。

100%抗芯吸, 防潮防霉

法拉利高强度聚酯纱线由集团瑞士工厂生产, 采用抗芯吸处理工艺, 高效防止霉菌滋生, 防止霉变。



法拉利遮阳面料

对比遮阳面料

防火面料, 专业阻燃


法拉利面料专业的防火处理确保面料不易被点燃, 燃烧后不会延燃, 也不会掉火球以避免二次灾害。



专业阻燃B1级防火面料;
无浓烟[☹], 离火自熄;
燃烧不掉火球[☹];

法拉利高强度聚酯纱线由集团瑞士工厂生产, 采用抗芯吸处理工艺, 高效防止霉菌滋生, 防止霉变。

法拉利面料专业的防火处理确保面料不易被点燃, 燃烧后不会延燃, 也不会掉火球以避免二次灾害。



法拉利遮阳面料

对比遮阳面料



专业阻燃B1级防火面料;
无浓烟[☹], 离火自熄;
燃烧不掉火球[☹];

产品应用	法拉利面料	核心功能	其他特点
PERGOLAS双轨折叠篷	Flexlight Lodge 6002	100%防水	*PVD抗污涂层; *无塑化剂添加; *具有布纹纹理;
WINTERGARDEN SYSTEMS 阳光房天窗	SOLTIS LOUNGE 96	遮阳隔热 自然采光	*现代设计纹理; *遮阳透景;
ZIP SCREENS防风卷帘	SOLTIS PROOF W96	100%防水	*100%防水但遮阳透光; *特别适合搭配sx系列
TERRACE AWNINGS曲臂篷			